

特瑞堡车轮系统 轮胎和轮辋的车轮解决方案





子午线系列 TM轮胎



拖拉机轮胎
50-180马力

TM600

标准农业子午线轮胎，无内胎设计。后双轮并装拖拉机，马力段可高达260马力。

主要性能：

- 最佳负载能力和牵引力
- 最大道路舒适性
- 最小土壤压实度，最大通过性
- 极佳的自清洁能力

280/85R20 112A8 (109B) (11.2R20)
320/85R20 119A8 (116B) (12.4R20)
280/85R24 115A8 (112B) (11.2R24)
320/85R24 122A8 (119B) (12.4R24)
340/85R24 125A8 (122B) (13.6R24)
380/85R24 131A8 (128B) (14.9R24)
420/85R24 137A8 (134B) (16.9R24)
280/85R28 118A8 (115B) (11.2R28)
320/85R28 124A8 (121B) (12.4R28)
340/85R28 127A8 (124B) (13.6R28)
380/85R28 133A8 (130B) (14.9R28)
420/85R28 139A8 (136B) (16.9R28)
380/85R30 135A8 (135B) (14.9R30)
420/85R30 140A8 (137B) (16.9R30)
460/85R30 145A8 (142B) (18.4R30)
380/85R34 137A8 (137B) (14.9R34)
420/85R34 142A8 (139B) (16.9R34)
460/85R34 147A8 (144B) (18.4R34)
320/85R38 129A8 (126B) (12.4R38)
340/85R38 133A8 (130B) (13.6R38)
380/80R38 142A8 (142B)
380/85R38 144A8 (144B) (14.9R38)
400/75R38 138A8 (135B) (15.5R38)
420/85R38 144A8 (141B) (16.9R38)
460/85R38 149A8 (146B) (18.4R38)
520/85R38 155A8 (152B) (20.8R38)
480/80R42 151A8 (151B) (18.4R42)
520/85R42 157A8 (157B) (20.8R42)
480/80R46 158A8 (158B) (18.4R46)
520/85R46 158A8 (158B) (20.8R46)
480/80R50 159D



喷药机轮胎

TM100

特瑞堡窄轮胎系列。

主要性能：

- 中耕作业
- 通过性好

230/95R32 128A8 (128B)
270/95R32 136A8 (136B)
230/95R36 130A8 (130B)
新型 270/95R38 140A8 (140B)
210/95R44 120A8 (120B)
230/95R44 134A8 (134B)
270/95R44 142A8 (142B)
300/95R46 148A8 (148B)
230/95R48 136A8 (136B)
270/95R48 144A8 (144B)
380/90R50 151A8 (151B)
新型 300/95R52 151A8 (151B)
380/90R54 152A8 (152B)



驱动轮用TM轮胎

TM150

特瑞堡第一款Very High Flexion(VF)喷雾机轮胎。VF技术相比普通技术，能够让轮胎以更低气压，负载量更高。新型TM150系列通过独特设计确保高耐刺扎能力。

VF 380/90R46 173D



水田高花轮胎

Marshland

专为在浸水，沼泽等水田地带使用而设计的系列。机身的横向花纹，再加上胎体的构造，能够提供强大的牵引力和通过性能。

380/85R38 139A8 (139B)
420/85R38 144A8 (144B)
460/85R38 149A8 (149B)



拖拉机轮胎

TM190

适合多种不同作业和不同类型的土地。

主要性能：

- 无论在田间还是在道路上，在长期使用方面都具有一流的性能
- 降低了横向花纹的高度，具有非常优异的草地性能
- 高抗冲击性和抗撕裂性

7.50R20 6 PR
9.5R20 8 PR
8.3R24 8 PR
9.5R24 107A8
12.4R36 124A8 (121B)



斜交线系列 拖拉机轮胎



T414

拖拉机和收割机的理想选择。

主要性能：

- 增加了拖拉机输出功率
- 牵引力最大
- 极佳的自清洁能力



联合收割机轮胎
(特瑞堡蓝胎技术)

TM3000



新型Trelleborg特瑞堡TM 3000轮胎是组合农业和收割机轮胎的最新一代。TM3000轮胎采用特瑞堡“蓝胎”技术匹配可持续发展 and 精准农业作业，是为最新一代收获机械和联合收割机而研发的新款轮胎，是收获机械的顶级选择。

新型 650/75R32 178A8 *
IF 800/65R32 CFO 178A8
IF 800/70R32 CFO 182A8
IF 800/70R38 CFO 184A8
(*)=准备阶段



联合收割机轮胎

TM2000

本系列为大型收割机使用的子午线轮胎。

主要性能：

- 最大程度的抗冲击和抗刺穿能力
- 最佳横向稳定性
- 最大的负载能力
- 优异的牵引能力

620/75R26 166A8 (23.1R26)
650/75R32 172A8 (24.5R32)
710/75R32 177A8
800/65R32 178A8 (30.5LR32)
900/60R32 181A8



驱动轮用TM轮胎

TM300S

横向花纹格外深，再加上其特殊的形状，赋予了TM300S强大的抓地力，再加上子午线构造的优势，此种轮胎适合于所有类型的重负载作业，无论是在潮湿土壤还是复杂土壤。

13.6R36 127A8 (124B)

超宽拖拉机轮胎

400/55-17.5 125A8 (122B)
600/55-26.5 148A8 (145B)
600/55-30.5 150A8 (147B)
600/60-30.5 153A8 (150B)
800/55-30.5 172A8 (168B)
900/60-32 176A8 (173B)
710/65-38 162A8 (158B)
850/50-38 163A8 (160B)
850/60-38 175A8 (172B)
850/55-42 161A8 (157B)



子午线系列 TM轮胎



超大马力拖拉机
轮胎270-450马力

TM1000
HIGH POWER
BLUE TIRE TECHNOLOGY

新的TM1000 High Power采用Trelleborg特瑞堡Blue Tire“蓝胎”技术，重新定义了农机轮胎行业标准。

TM1000 High Power Blue Tire“蓝胎”充分体现对环境的尊重，是现代化高效环保型农场的最佳解决方案。

IF 600/70R30	159D
IF 650/60R34	159D
IF 650/65R34	161D
IF 710/60R34	164D
IF 650/65R38	163D
IF 710/60R38	172D
IF 710/70R42	179D
IF 710/75R42	176D
IF 900/60R42	180D
IF 750/75R46	180D *
IF 900/65R46	190D *

(*)=准备阶段



拖拉机轮胎
250-400马力

TM900
HIGH POWER

与主要的农业机械制造商合作设计，专为250至400马力的拖拉机而设计，速度可达65公里/小时。

最强的牵引力，极佳的自清洁能力，舒适性好，滚动阻力小，并且油耗更低，所有这些都使得新一代的特瑞堡TM900大功率系列成为最先进的特大型农业子午线轮胎。

主要性能:

- 最大牵引力
- 极大地节省油耗
- 极佳的自清洁能力
- 优异的舒适性

600/70R28	157D (154E)
600/70R30	158D (155E)
710/60R30	162D (159E)
600/70R34	160D (157E)
650/60R34	159D (156E)
710/60R34	164D (161E)
650/75R38	169D (166E)
650/85R38	173D (170E)
800/70R38	178D (175E)
900/60R38	178D (175E)
710/70R42	173D (170E)
710/70R42	179A8 *
710/75R42	175D (172E)
900/60R42	180D (177E)

(*)=用于收获机



拖拉机轮胎
80-260马力

TM800

基于其卓越的田间和道路性能，TM800专为大功率拖拉机而设计。

主要性能:

- 优异的牵引能力
- 出众的高速载重能力
- 降低对土壤压实度
- 乘坐舒适性和道路安全性
- 所有工作条件下都具有卓越的耐久性

440/65R24	128D
480/65R24	133D
540/65R24	140D
540/65R24	146A8 *
540/65R26	141D
440/65R28	131D
480/65R28	136D
540/65R28	142D
600/65R28	147D
540/65R30	143D
540/65R34	145D
600/65R34	151D
540/65R38	147D
600/65R38	153D
650/65R38	157D
710/70R38	166D
710/70R38	166D **
600/65R42	154D
650/65R42	158D

TM800 HS

540/65R28	149D (146E) HS
600/65R28	154D (151E) HS
540/65R30	150D (147E) HS
540/65R34	152D (149E) HS
600/65R34	157D (154E) HS
540/65R38	153D (150E) HS
650/65R38	163D (159E) HS
710/70R38	171D (168E) HS

(*)=用于收获机

(**)=用于甘蔗机



拖拉机轮胎
40-240马力

TM700
PROGRESSIVE TRACTION™
BLUE TIRE TECHNOLOGY

新型

ProgressiveTraction™轮胎是农业轮胎的新概念的轮胎产品。它独特的双花纹设计能够提升农业生产效率。它通过在不同时间作用于土壤，从而逐步释放更强的牵引力。

420/70R28	133D
480/70R30	141D *
520/70R38	150D
580/70R42	158D *
620/70R42	166D *

(*)=准备阶段



拖拉机轮胎
40-240马力

TM700

70系列以其高性能和多用途著称，还可提供应用在高速果园和葡萄园的轮胎方案。

主要性能:

- 最强的自清洁能力
- 道路上优异的操作性及舒适性
- 强大的牵引力
- 耐磨损

260/70R16	109A8 (109B)
280/70R16	112A8 (112B)
280/70R18	114A8 (114B)
300/70R20	110A8 (110B)
320/70R20	113A8 (113B)
360/70R20	120A8 (120B)
380/70R20	122A8 (122B)
320/70R24	116A8 (116B)
360/70R24	122A8 (122B)
380/70R24	125A8 (125B)
420/70R24	130A8 (130B)
480/70R24	138A8 (138B)
480/70R26	139A8 (139B)
320/70R28	119A8 (119B)
360/70R28	125A8 (125B)
380/70R28	127A8 (127B)
420/70R28	133D
480/70R28	140D
480/70R28	145D (148A8)
420/70R30	134A8 (134B)
480/70R30	141D
520/70R30	145A8 (145B)
480/70R34	143A8 (143B)
520/70R34	148A8 (148B)
480/70R38	145A8 (145B)
520/70R38	150D
580/70R38	155D
580/70R42	158D
620/70R42	166D

TM700 HS

480/70R30	147D (144E) HS
520/70R30	151D (148E) HS



子午线系列 超级宽胎



拖车轮胎

Twin Radial

拖车及农机具轮胎，在各种工作条件下都表现优异。

主要性能：

- 良好的舒适性，即使磨损也表现优异
- 极佳的自清洁能力
- 降低油耗
- 保护土壤

500/60R22.5	155D
560/60R22.5	161D
580/65R22.5	159D
600/50R22.5	159D
600/55R26.5	165D
680/55R26.5	165D
710/50R26.5	170D
650/65R30.5	176D
750/60R30.5	181D
850/50R30.5	182D



斜交线系列 斜交线宽胎



农机具宽胎

T423



T421



T404



T478

低地面压力系列轮胎，适用于从事严峻且繁重的农业作业的机器和机具使用。

主要性能：

- 接地面积大，土壤压实度最低
- 地面压力小
- 柔软地面上的滚动阻力较低
- 良好的横向稳定性

280/60-15.5	115A8	T421
280/60-15.5	125A8	T421
280/60-15.5	128A8	T478
400/60-15.5	145A8	T404
400/60-15.5	148A8	T404
400/60-15.5	145A8	T478
420/55-17	133A8	T421
400/55-17.5	131A8	T404
400/55-22.5	147A8	T404
500/45-22.5	146A8	T404
500/60-22.5	155A8	T404
500/60-22.5	155A8	T421
560/45-22.5	154A8	T404
560/60-22.5	158A8	T404
560/60-22.5	167A8	T404
600/50-22.5	156A8	T404
600/50-22.5	156A8	T423
710/40-22.5	158A8	T404
400/60-26.5	147A8	T404
500/60-26.5	159A8	T421
600/55-26.5	166A8	T404
600/55-26.5	166A8	T421
710/45-26.5	169A8	T404
710/45-26.5	169A8	T423 MK2
800/40-26.5	172A8	T404
800/40-26.5	172A8	T423 MK2
600/60-30.5	171A8	T421
650/65-30.5	173A8	T404
710/50-30.5	175A8	T404
710/50-30.5	175A8	T423
750/60-30.5	178A8	T404
800/45-30.5	178A8	T404
800/45-30.5	178A8	T423
850/50-30.5	179A8	T404



多功能宽胎

T421



T428



T423



T422

多用农业轮胎，地面压力小，适用于田间和公路作业。

主要性能：

- 使用速度可高达70km/h，并可用于重负载应用
- 适用于经常在道路上使用的机器和机具

620/50B22.5	160D	T423
650/45B22.5	160D	T422
710/40B22.5	161D	T423
620/55B26.5	166D	T421
650/55B30.5	168D	T428
750/50B30.5	173D	T428
850/45B30.5	176D	T423



园艺拖拉机宽胎

T404 T409

地面压力较低的轮胎，专为草地和敏感表面设计。

主要性能：

- 在硬地面和软地面上都具有最大的灵活性
- 可极大地保护土壤不被压实，且不会留下压痕

新数量指数	400/55-17.5	108A8	T404 *
新数量指数	400/55-22.5	111A8	T404
新数量指数	500/45-22.5	117A8	T404
新数量指数	500/60-22.5	126A8	T404
	560/45-22.5	125A8	T404
	560/60-22.5	134A8	T404
	23.1-26	145A8	T409
新数量指数	600/60-30.5	142A8	T404

(*)=准备阶段





斜交线轮胎 林地轮胎



斜交线系列 农机具轮胎 和高速轮胎



为了提高林地系列轮胎的性能，应用了先进的轮胎技术。

主要性能:

- 接触的稳定性和舒适性
- 可靠性高
- 牵引力大, 可到达性高

600/50-22.5	LS2	149A8	T428 SB
650/45-22.5	LS2	150A8	T422 SB
710/40-22.5	LS2	151A8	T428 SB
710/40-24.5	LS2	163A8	T428 SB
新型 600/55-26.5	LS2	165A8	T422 SB
新型 600/55-26.5	LS2	165A8	T428 SB
710/45-26.5	LS2	163A8	T422 SB
710/45-26.5	LS2	163A8	T428 SB
710/45-26.5	LS2	168A8	T422 SB
710/45-26.5	LS2	168A8	T428 SB
750/50-26.5	LS2	174A8	T428 SB
710/50-30.5	LS2	173A8	T428 SB
750/45-30.5	LS2	173A8	T428 SB
600/65-34	LS2	157A8	T422 SB
710/55-34	LS2	161A8	T422 SB
400/60-15.5		14 PR	T404
500/45-22.5		129A8	T404
500/60-22.5		144A8	T421 SB
600/60-30.5		153A8	T414



专为混合林地和农业设备而设计

主要性能:

- 优良的牵引力
- 优良的负载能力
- 农业作业中良好的耐久性

320/85-24	127A8 (124B)
380/85-24	137A8 (134B)
380/85-28	139A8 (136B)
420/85-28	144A8 (141B)
420/85-30	145A8 (142B)
460/85-30	150A8 (147B)
420/85-34	147A8 (144B)
460/85-34	152A8 (149B)
420/85-38	149A8 (146B)
460/85-38	154A8 (151B)
520/85-38	160A8 (157B)



特瑞堡T418是繁重的伐木作业的理想轮胎。专为伐木集材作业设计，防刺扎，防磨损，可延长恶劣作业条件下的轮胎使用寿命。加长的钢丝束层可保护胎身不被树桩、树杈、巨砾和岩石破坏。

23.1-26	16 PR
28L-26	20 PR
24.5-32	16 PR
30.5L-32	20 PR
30.5L-32	26 PR
新型 DH 35.5L-32	24 PR *

(*)=准备阶段



AW305, AF302, T452: 标准机具轮胎系列, 标记公制尺寸, 无内胎, 评估了负载/速度指标, 建议用于拖车。

主要性能:

- 低地面压力
- 道路交通中滚动阻力较低
- 各种规格可提供选择

RT HS: 通用高速轮胎, 可用于机具和拖车

200/95-12	97A8	T307
200/95-12	101A8	AF302
260/90-13	121A8	AF302
260/70-15.3	116A8	AW305
260/70-15.3	126A8	AW305
260/70-15.3	131A8	AW305
300/80-15.3	123A8	T452
300/80-15.3	141A8	T452
300/80-15.3	132A8	AW305
300/80-15.3	141A8	AW305
320/80-15.3	145A8	AW305
180/90-16	100A8	AF302
190/90-16	108A8	AF302
200/90-16	111A8	AF302
210/95-16	120A8	AF302
260/70-16	134A8	AW305
340/55-16	140A8	AW305
360/65-16	148A8	AW305
360/70-16	137A8	AW305
380/55-17	138A8	AW305
480/45-17	146A8	AW305
420/55-17	143A8	T452
500/50-17	149A8	AW309
520/50-17	159A8	T306
10.0/80-12	8 PR	AW305
10.0/80-12	10 PR	AW305
555/45-17	154F	RT HS



工农业轮胎



工农业拖拉机

TH400

新的径向伸缩处理设计, 适用于挖土机和装载机。TH400代表的是农业和轻型作业应用的理想解决方案。

主要性能:

- 较强的稳定性
- 良好的安全性
- 高抗压力性和抗撕裂性
- 优异的牵引能力
- 极佳的自清洁能力

340/80R18	IND	143A8	(143B)	(12.5-18)
400/70R18	IND	147A8	(147B)	(15.5/70-18)
400/70R20	IND	149A8	(149B)	(16.0/70-20)
400/70R24	IND	152A8	(152B)	(16.0/70-24)
440/80R24	IND	161A8	(161B)	(16.9-24)
460/70R24	IND	159A8	(159B)	(17.5L-24)
500/70R24	IND	164A8	(164B)	(19.5L-24)
480/80R26	IND	160A8	(160B)	(18.4-26)
440/80R28	IND	156A8	(156B)	(16.9-28)



工业拖拉机

TB40

新的特瑞堡翻斗机轮胎, 专为工业施工环境而设计。

主要性能:

- 优良的耐磨性
- 极深的胎面花纹
- 坚固的侧壁
- 在复杂表面上有良好的稳定性

320/80-18	IND	R-4	139A8	(12.5-18)
340/80-18	IND	R-4	143A8	*
440/80-28	IND	R-4	156A8	(16.9-28)

(*)=准备阶段



工业设备

T409

独特的胎面设计和轮胎构造特征使得此种轮胎成为道路作业的理想选择。

23.1-26	158A8	T409
---------	-------	------



工业设备

T428 EXC



T422 EXC



T459

建议用于挖掘、装载和城市里的设备和机具。

主要性能:

- 抓地力大
- 在硬表面上具备良好的制动能力

600/50-22.5	161A8	T428 EXC
650/45-22.5	162A8	T422 EXC
710/40-22.5	163A8	T428 EXC
620/60B34	175A8	T459



轻型作业轮胎 农业、工业和园林

专为农业、工业和绿地应用而设计的加宽型轮胎, 规格从3英寸到16英寸。还可以作为完整的车轮系统提供。

DRIVER



GARDENER



T49



T63



T94



T411



T412



T413



T415



T421



T439



T446



T448



T462



T463



T501



T510



T513



T521



T522



T523



T528



T530



T533



T536



T537



T539



T550



T559 Turf Grip



T560 ICE



T570



T690



H700



T991



HIGH GRIP



TRACTION





轮辋和完整车轮系统 林地、农业、工业和土方作业



特瑞堡专门为林地、农业、工业和土方作业生产3-46英寸高质量的轮辋。

每个轮辋均符合：

- 为客户专属设计及生产
- 高质量
- 高可靠性
- 高准确性

THK



DU0500 轮辋并装系统



- 易于服务和维护
- 易于安装和卸下
- 轮辋边缘易于处理
- 拖拉机的原装色彩

特瑞堡的High Knurling-THK掌控压力和极端的高转矩，能使拖拉机工作效率和生产力提高。

随着特瑞堡的高端轮胎，THK代表一个能满足所有需求的系统。

滚花比标准增加了50%，再加上特殊的黑漆，使轮胎被安装时摩擦特征被最大化。

THK被用于400马力的拖拉机。



特瑞堡集团是全球聚合物解决方案的领导者，致力于为要求严苛的环境提供密封、减震和防护解决方案。我们的创新工程解决方案以持续发展的方式帮助客户加速提升性能。特瑞堡集团的业务遍布全球40多个国家。

WWW.TRELLEBORG.COM/ZH-CN/WHEELSYSTEMS/CN/



特瑞堡轮胎中国
热线: 400 611 6105