



优质工程机械实心胎

## BRAWLER HD 装载机

Brawler HD 轮胎专门用于极端工况应用, 包括废金属回收中心、垃圾转运站和采矿作业。

这些轮胎可以配备获得专利的两件式盘式轮辋, 使换胎轻松容易。

Brawler HD轮胎没有椭圆孔, 但客户可根据需要轻松订购具有椭圆孔的轮胎(Solidflex)。



HD Solidflex 无花纹轮胎

HD 无花纹轮胎

### 特点与优势

- 最高可以达到3倍普通充气胎的耐磨性
- 驾驭的舒适度可以与填充胎想媲美
- 加强的轮辋及轮胎可以轻松应对超载和超大扭矩的应用
- 客户定制化的花纹可以使深度达到7英寸

### 应用

- 垃圾转运站
- 金属回收
- 建筑 & 拆除
- 轧钢厂 & 铸造厂
- 重工业
- 采石场 & 露天采矿
- 井工矿

臻品

优质

经济

优质工程机械实心胎

**BRAWLER HD 装载机**HD SOLIDFLEX  
光面**HD SOLIDFLEX 光面**

轮胎尺寸	充气胎等同尺寸	外径[mm]	胎面宽度[mm]	橡胶厚度[mm]	花纹深度[mm]	额定载荷10 km/h [kg]
<b>55x10x18</b>	17.5-25	1397	457	254	127	10010
<b>59x12x20.5</b>	20.5-25	1500	521	292	165	11835
<b>62x13x21</b>	20.5-25	1575	533	330	191	12575
<b>66x16x24</b>	23.5-25	1675	610	406	254	14665
<b>69x17x28</b>	26.5-25	1755	711	432	279	17770
<b>73x18x31</b>	29.5-25	1855	787	450	305	20360
<b>80x18x35</b>	35/65-33	2030	889	457	305	26550



HD 光面

**HD 光面**

轮胎尺寸	充气胎等同尺寸	外径[mm]	胎面宽度[mm]	橡胶厚度[mm]	花纹深度[mm]	额定载荷10 km/h [kg]
<b>55x10x18</b>	17.5-25	1397	457	254	127	13345
<b>59x12x20.5</b>	20.5-25	1500	521	292	165	15780
<b>62x13x21</b>	20.5-25	1575	533	330	191	16765
<b>66x16x24</b>	23.5-25	1675	610	406	254	19555
<b>69x17x28</b>	26.5-25	1755	711	432	279	23695
<b>73x18x31</b>	29.5-25	1855	787	450	305	27150
<b>80x18x35</b>	35/65-33	2030	889	457	305	35400



**TRELLEBORG**

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS

请关注我们的微信

