



优质工程机械实心胎

## BRAWLER HD 滑移式装载机

Brawler轮胎的设计可以使滑移式装载机在各种工况下高效安全,减少停机时间。

它的强化胶料配方,可以显著提高轮胎的防掉块和耐切割性能。

Brawler HD轮胎的安装十分简单。无需压配 - 这种轮胎只需通过螺栓固定就行。

Brawler 轮胎使用优质的矿用胶料配方,有极优秀的耐磨,防掉块和切割性能。

此轮胎也可提供环保胎



HD Solidflex  
牵引型

HD Solidflex  
光面

HD  
牵引型

### 特点与优势

- 结实耐用的防切割胶料配方大大消除了由于爆胎和胎侧冲击而造成的停机时间
- 无需专门的设备安装
- 成功通过了多家 OEM 主机厂的严格检测

### 应用

- 滑移式装载机
- 反铲
- 采矿
- 高空作业平台
- 挖沟机
- 小马力拖拉机

臻品

优质

经济

优质工程机械实心胎

**BRAWLER HD 滑移装载机**HD SOLIDFLEX  
牵引型HD SOLIDFLEX  
光面HD  
牵引型**HD SOLIDFLEX 牵引型**

轮胎尺寸	充气胎等同尺寸	外径[mm]	胎面宽度[mm]	橡胶厚度[mm]	花纹深度mm]	额定载荷 10 km/h [kg]
<b>31x6x10</b>	10-16.5	785	254	158	48	3000
<b>33x6x11</b>	12-16.5	840	279	155	61	3600
<b>36x7x11</b>	14-17.5	915	279	168	71	3885

**HD SOLIDFLEX 光面**

轮胎尺寸	充气胎等同尺寸	外径[mm]	胎面宽度[mm]	橡胶厚度[mm]	花纹深度mm]	额定载荷 10 km/h [kg]
<b>31x5x9</b>	10-16.5	787	229	130	48	2680
<b>33x6x8</b>	8.00-16	840	203	156	61	2500
<b>33x6x10</b>	12-16.5	840	254	156	61	3340

**HD 牵引型**

轮胎尺寸	充气胎等同尺寸	外径[mm]	胎面宽度[mm]	橡胶厚度[mm]	花纹深度mm]	额定载荷 10 km/h [kg]
<b>31x5x7</b>	7.50-16	787	178	132	38	2455
<b>31x5x9</b>	10-16.5	787	229	132	38	3280
<b>33x6x8</b>	8.00-16	840	203	156	46	2875
<b>33x6x10</b>	12-16.5	840	254	156	46	3705

请关注我们的微信

**TRELLEBORG**

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS