



优质工程机械实心胎

## BRAWLER HPS 装载机

Brawler HPS高性能实心胎专门为极端环境而设计，包括废金属回收、垃圾转运站和井下采矿作业。

Brawler HPS Solidflex 具备受特瑞堡专利保护的椭圆孔，可显著改善的驾驶的舒适感，减少由于震动而造成的设备磨损和带给驾驶人员的疲劳。



HPS Solidflex  
牵引型

HPS Solidflex  
光面

HPS  
光面

### 特点与优势

- 最高可以达到3倍普通充气胎的耐磨性
- 可以兼容 OEM主机厂的轮辋
- 结实耐用的防切割胶料配方大大消除了由于爆胎和胎侧冲击而造成的停机时间
- 多级式加宽胎面花纹，提供出色的抓地力
- 光面胎使轮胎的接地面积最大化，可均匀有效的分布载荷，从而延长轮胎寿命

### 应用

- 垃圾转运站
- 金属回收
- 建筑 & 拆除
- 轧钢厂 & 铸造厂
- 采石场 & 露天采矿
- 井工矿

臻品

优质

经济

优质工程机械实心胎

**BRAWLER HPS 装载机**HPS SOLIDFLEX  
牵引型HPS SOLIDFLEX  
光面**HPS SOLIDFLEX 牵引型**

轮胎尺寸	替换尺寸	轮辋尺寸	外径[mm]	胎面宽度[mm]	花纹深度[mm]	额定载荷 10 km/h [kg]
<b>17.5-25</b>	445/80-25	14.0-25	1340	446	155	8805
<b>20.5-25</b>	525/80-25	17.0-25	1495	527	188	12155
<b>23.5-25</b>	605/80-25	19.5-25	1630	606	216	15320
<b>26.5-25</b>	685/80-25	22.0-25	1715	718	236	18295
<b>29.5-25</b>		25.0-25	1845	761	264	22540

**HPS SOLIDFLEX 光面**

轮胎尺寸	替换尺寸	轮辋尺寸	外径[mm]	胎面宽度[mm]	花纹深度[mm]	额定载荷 10 km/h [kg]
<b>17.5-25</b>	445/80-25	14.0-25	1340	446	155	8805
<b>20.5-25</b>	525/80-25	17.0-25	1495	527	188	12155
<b>23.5-25</b>	605/80-25	19.5-25	1630	606	216	15320
<b>26.5-25</b>	685/80-25	22.0-25	1715	718	236	18295
<b>29.5-25</b>		25.0-25	1845	761	264	22540
<b>18.00-33</b>		13.0-33	1831	457	216	12000



HPS 光面

**HPS 光面**

轮胎尺寸	替换尺寸	轮辋尺寸	外径[mm]	胎面宽度[mm]	花纹深度[mm]	额定载荷 10 km/h [kg]
<b>20.5-25</b>	525/80-25	17.0-25	1495	527	188	16210
<b>23.5-25</b>	605/80-25	19.5-25	1630	606	216	20425
<b>26.5-25</b>	685/80-25	22.0-25	1715	718	236	24390
<b>29.5-25</b>		25.0-25	1845	761	264	30050

**TRELLEBORG**

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS

请关注我们的微信

