



优质工程机械实心胎

BRAWLER HPS 滑移式装载机

Brawler HPS高性能实心胎非常适合极端环境, 包括废金属回收、垃圾转运站和采矿作业。

Brawler HPS Solidflex 具有特瑞堡专利设计的椭圆孔, 可显著改善驾驶的舒适感, 减少由于震动对设备造成的损害和对驾驶人员带来的疲劳。



HPS Solidflex
牵引型

HPS Solidflex
光面

HPS
光面

特点与优势

- 出色的抓地力
- 结实耐用的防切割胶料配方大大消除了由于爆胎和胎侧冲击而造成的停机时间
- 压配到平底轮辋上
- 加深的花纹沟设计提供最高三倍于充气胎的耐磨性
- 确保钢圈和轮辋的紧密结合

应用

- 垃圾转运站
- 金属回收
- 建筑 & 拆除
- 轧钢厂 & 铸造厂
- 重工业
- 采石场 & 露天采矿
- 井工矿

臻品

优质

经济

优质工程机械实心胎

BRAWLER HPS 滑移装载机HPS SOLIDFLEX
牵引型HPS SOLIDFLEX
光面**HPS SOLIDFLEX 牵引型**

轮胎尺寸	充气胎等同尺寸	轮辋尺寸	外径[mm]	胎面宽度[mm]	花纹深度[mm]	额定载荷 10 km/h [kg]
30x10-16	10-16.5	6.00-16	759	236	44	3000
31x10-20	10-16.5	7.5-20	785	254	41	2815
33x12-20	12-16.5	7.5-20	840	284	56	2970
36x14-20	14-17.5	7.5-20	915	356	71	3310
40x14-20	15-19.5	10.0-20	1015	356	94	4955

HPS SOLIDFLEX 光面

轮胎尺寸	充气胎等同尺寸	轮辋尺寸	外径[mm]	胎面宽度[mm]	花纹深度[mm]	额定载荷 10 km/h [kg]
31x10-20	10-16.5	7.5-20	785	254	41	2815
33x12-20	12-16.5	7.5-20	840	284	56	2970
36x14-20	14-17.5	7.5-20	915	356	71	3310
40x14-20	15-19.5	10.0-20	1015	356	94	4955



HPS 光面

HPS 光面

轮胎尺寸	充气胎等同尺寸	轮辋尺寸	外径[mm]	胎面宽度[mm]	花纹深度[mm]	额定载荷 10 km/h [kg]
31x10-20	10-16.5	7.5-20	785	254	41	3755
33x12-20	12-16.5	7.5-20	840	305	56	3960
36x14-20	14-17.5	7.5-20	915	356	71	4415
40x14-20	15-19.5	10.0-20	1015	356	94	6605



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS

请关注我们的微信

