



优质工程机械轮胎

SK-900 & SK-900 ND 滑移式装载机

SK-900 优质轮胎专门为重负荷工况而设计

SK-900 ND 的非方向性花纹设计,使其可以在混凝土、沥青等坚硬路面上更加高效

加宽的胎面花纹设计,即可在光滑的路面上,也可在粗糙路面上提供良好的抓地力。优质的胶料配方为较长的轮胎使用寿命提供了保证,同时也提高了耐切割和防掉块的性能。



SK-900

SK-900 ND

特点及优势

SK-900

- 天然橡胶
- 超长的轮胎使用寿命
- 高稳定性/最大安全性
- 优化的抓地力

SK-900 ND

- 加深的花纹沟设计,大大提高轮胎的寿命
- 平坦的花纹设计和加强的胎侧,对轮胎实现了最大化的保护
- 无论向前或向后行驶时,特有的胎面花纹设计使其具有相同的牵引力

臻品

优质

经济

优质工程机械轮胎

SK-900 滑移式装载机



SK-900

轮胎尺寸	替换尺寸	层级	轮辋尺寸	轮胎类型	轮胎规格 [mm]			滑移装载机速度在10 km/h	
					外径	胎面宽度	花纹深度	充气压力 (帕斯卡)	额定载荷 [kg]
23x8.5-12		12	7.0-12	无内胎型	579	213	12	7.30	1250
27x10-12	250/75-12	14	8.00G-12	无内胎型	690	255	18	7.00	3540
27x10.5-15		16	W8.0-15	无内胎型	691	259	13	7.10	1800
29x12.5-15		8	10.0-15	无内胎型	742	310	18	3.20	1530
31x15.5-15		8	13.0-15	无内胎型	792	391	20	3.10	1975
10-16.5		8	8.25-16.5	无内胎型	773	264	19	4.10	1880
10-16.5		10	8.25-16.5	无内胎型	773	264	19	5.20	2135
31.5x13-16.5		10	9.75-16.5	无内胎型	790	326	20	4.90	2575
12-16.5		10	9.75-16.5	无内胎型	831	307	17	4.50	2540
12-16.5		12	9.75-16.5	无内胎型	831	307	17	5.50	2865
14-17.5		14	10.50-17.5	无内胎型	921	349	22	5.50	3875
15-19.5		14	11.75-19.5	无内胎型	1019	389	22	4.80	4565

高弹性的优质物料搬运轮胎

SK-900 ND 滑移式装载机



SK-900 ND

轮胎尺寸	层级	轮辋尺寸	轮胎类型	轮胎规格 [mm]			滑移装载机速度在10 km/h	
				外径	胎面宽度	花纹深度	充气压力 (帕斯卡)	额定载荷 [kg]
10-16.5	10	8.25-16.5	无内胎型	773	264	27	5.20	2135
12-16.5	12	9.75-16.5	无内胎型	831	307	33	5.50	2865

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS

请关注我们的微信

