



优质压配胎

ITL 可靠的性能

我们的ITL品牌压配胎专门为物料搬运行业客户设计。

特点&优势：

1. 我们的优质胶料配方和先进的生产工艺以确保生产出超越同类产品的优质轮胎
2. 专有的花纹设计, 可以在提供良好抓地力同时, 保证均衡的磨损和突出的稳定性
3. 特有的光面花纹设计, 不但大大提高了接地面积, 也确保了载荷分布的均匀和优越的稳定性
4. 加宽的胎面可在启动和刹车时, 提供更好的抓地力。



性能指标

耐磨性

特瑞堡的专业技能促使我们拥有最佳的耐磨胶料配方, 我们所制造的轮胎完全超越了OEM主机厂对轮胎耐磨性的要求, 并且是同行业中的佼佼者。

轮胎寿命

特瑞堡提供最佳的产品性价比。与同类产品相比, 特瑞堡有更长的轮胎使用寿命、更多使用小时数、更短的停机时间和更低的维护成本。

耐久性

特瑞堡研发的特殊散热胶料配方, 可以确保我们在轮胎散热性上保持行业领先地位, 通过专用的配方加上优质的原料, 不但使轮胎的安全性得到了极大保障, 并使轮胎更加高效节能。

节约能源

特瑞堡是全球主要的 OEM 厂家 核准的领先轮胎制造商。我们与他们 紧密合作, 确保达到他们的能耗要求, 并最终给我们的客户带来能源成本的节约。

臻品

优质

经济



优质压配胎

ITL

轮胎尺寸	花纹	轮胎规格 [mm]		额定载荷 [kg]		
		外径	胎面宽度	参考载荷	叉车速度达到 25 km/h	
					承重轮	转向轮
13½x5½x8	T,S	343	140	895	1095	895
14x4½x8	T,S	356	114	695	850	695
15x5x11¼	T,S	381	127	830	1010	830
15x5x11¼	T,S	381	127	830	1010	830
16½x6x11¼	T,S	413	152	1140	1395	1140
16½x7x11¼	T,S	413	178	1380	1680	1380
16x5x10½	T,S	406	127	895	1095	895
16x6x10½	T,S	406	152	1140	1390	1140
16x7x10½	T,S	406	178	1380	1685	1380
18x6x12½	T,S	457	152	1250	1525	1250
18x7x12½	T,S	457	178	1520	1855	1520
18x8x12½	T,S	457	203	1790	2180	1790
18x9x12½	T,S	457	229	2060	2510	2060
21x7x15	T,S	533	178	1710	2085	1710
21x8x15	T,S	533	203	2015	2455	2015
21x9x15	T,S	533	229	2320	2830	2320
22x8x16	T,S	559	203	2085	2545	2085
22x9x16	T,S	559	229	2460	2930	2460
22x12x16	S	559	305	3350	4090	3350
22x12x16	T	559	305	3350	4090	3350
28x12x22	S	711	305	4015	4900	4015
28x12x22	T	711	305	4015	4900	4015
22x14x16	S	559	356	3990	4865	3990
28x16x22	S	711	406	5520	6730	5520
10x5x6½	S	254	127	605	735	605

可选择的特殊配方



无痕环保

花纹



SMOOTH

TRACTION

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS

请关注我们的微信

