



物料搬运充气胎

T-800 均衡的解决方案

特瑞堡T-800系列轮胎可广泛应用于各种叉车及工业设备车辆工况, T-800 充气胎的开发旨在以富有竞争力的价格为叉车和其他工业设备车辆提供优异性能的轮胎。其特有的胎面花纹提供了优越的抓地力和稳定性, 稳定的产品质量和有竞争力的价格是在完全满足客户要求的基础上很好的选择。



性能指标

轮胎寿命

特瑞堡提供最佳的产品性价比。与同类产品相比, 特瑞堡有更长的轮胎使用寿命、更多使用小时数、更短的停机时间和更低的维护成本。

节约能源

特瑞堡是全球主要的 OEM 厂家 核准的领先轮胎制造商。我们与他们 紧密合作, 确保达到他们的能耗要求, 并最终给我们的客户带来能源成本的节约。

稳定性

特瑞堡的产品设计使轮胎有更大的接地面积, 最大化的轮胎接地面积, 从而获得最佳的稳定性和均匀的轮胎磨损。

舒适度

特瑞堡了解安全工作环境的需求。我们的产品旨在减少震动以保护驾驶员和车辆, 并将噪音保持在最低水平。我们遵守最严格的工作安全法规, 同时提供舒适的驾驶感受。



物料搬运充气胎

T-800

轮胎尺寸	替换尺寸	层级	轮辋尺寸	轮胎规格 [mm]			充气压力 (帕斯卡)	轮胎类型	额定载荷[kg]	
				外径	胎面宽度	花纹深度			叉车速度达到 25 km/h	
									承重轮	转向轮
15x4½-8	125/75-8	12	3.25-8	385	122	8	10.00	内胎型	1040	800
5.00-8		10	3.00D-8	465	135	13	10.00	内胎型	1415	1090
18x7-8	180/70-8	16	4.33R-8	453	160	17	10.00	内胎型	2145	1650
6.00-9		12	4.00E-09	540	155	13	10.00	内胎型	1885	1450
21x8-9	200/75-9	14	6.00E-09	536	204	18	9.00	内胎型	2535	1950
6.50-10		10	5.00F-10	597	183	14	7.80	内胎型	1950	1500
23x9-10	225/75-10	20	6.50F-10	585	228	19	10.00	内胎型	3445	2650
7.00-12		14	5.00S-12	685	196	15	9.00	内胎型	2755	2120
27x10-12	250/75-12	14	8.00G-12	691	245	21	7.00	内胎型	3545	2725
7.00-15	29x8-15	14	5.5-15	755	190	17	9.30	内胎型	3250	2500
7.50-15		14	6.0-15	808	215	17	9.30	内胎型	3640	2800
8.25-15		14	6.5-15	834	255	18	8.00	内胎型	4225	3250
28x9-15	225/75-15 (8.15-15)	14	7.0-15	722	217	20	10.00	内胎型	3900	3000
250-15	250/70-15	20	7.0-15	760	240	21	10.30	内胎型	5040	3875
300-15	315/70-15	20	8.0-15	840	290	25	9.40	内胎型	6500	5000
28x12½-15	355/45-15	20	9.75-15	728	285	16	9.00	内胎型	4535	3490
10.00-20	290/95-20	16	8.0-20	1073	278	23	7.90	内胎型	6500	5000
12.00-20	330/95-20	18	8.0-20	1146	315	25	8.90	内胎型	8360	6430
12.00-20	330/95-20	22	8.0-20	1146	315	22	10.50	内胎型	9460	7275
16.00-25*	445/95-25	32	11.25-25/2.0	1493	432	29	10.00	无内胎型	16250	12500
18.00-25*	505/95-25	40	13.00-25/2.5	1675	500	54	10.00	无内胎型	22750	17500
18.00-33*	505/95-33	40	13.00-33/2.5	1875	500	71	10.00	无内胎型	27560	21200

* 轮胎花纹没有显示

花纹



T-800

请关注我们的微信



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS